



SMH 270 Z - Technische Daten:

Ausladung:	12,4 / 25,0 / 27,0 m
Traglast an der Spitze:	2000 / 800 / 700 kg
Max. Traglast:	2.000 kg
Hakenhöhe:	18,0 m
Hakenhöhe 15°-Steilstellung:	24,0 m
Transportlänge:	12,6 m
Transportbreite:	2,5 m
Transporthöhe:	3,25 m
Drehkreisradius:	2,4 m
Abstützung	4,2 x 4,2 m

Zufriedene Kunden berichten:

Der SMH 270 Z ist ein kleiner, nicht zu unterschätzender und zuverlässiger Hebepartner am Bau. Einsetzbar für sämtliche Maurer- Zimmerer-, Dachdecker und sonstigen Arbeiten.

Ein nicht wegzudenkender technischer Mitarbeiter. Gesamtnote: sehr gut.

Zimmerei Piske, Vilshofen

SMH 270 Z

- einfach
- schnell
- zuverlässig



SMH 270 Z

DER Zimmererkran für heimatnahe Schnelleinsätze

einfache Handhabung

- automatische Montage ohne Eingriff
- zweite Deichsel am Turm für enge Baustellen
- fest installierte Wasserwaage
- Stauplatz für Hölzer am Kran
- simples Hochklappen der Achsen

schnell

- hydraulische Abstützung
- Fahrwerke verbleiben am Kran
- Transport mit komplettem Stahlballast
- vollhydraulische Montage
- komplette Montage des Kranes innerhalb 20 min

zuverlässig

- Ausladung: 27 m
- Hakenhöhe: 18 m
- Tragkraft: max. 2.000 kg / 700 kg bei 27 m
- variable Ausladungen von 12,4 m und 25 m
- alle Antriebe stufenlos frequenzgesteuert



Der SMH 270 Z

Kleinigkeiten die entscheidend sind

Bei dem SMH 270 Z gibt es eine Reihe Sonderumbauten die Montage und Betrieb vereinfachen und erleichtern.

hydraulische Abstützung



2te Zugdeichsel



kompletter Stahlballast inkl. Unterlegholz-Halterung



Transportfahrwerke verbleiben komplett am Kran